

atex

乗用草刈機

# 刈馬王

シンプル&スマート！ハンドレバー仕様！ R-951



最大出力  
19馬力

刈幅  
950  
mm

最小  
回転半径  
1950  
mm

刈馬王に

新しい仲間



走行は  
HSTハンドレバー！！



バッグンの旋回性と低い車体

広々ステップで  
ゆったり作業

凹凸のないエンジンカバー

メンテナンスも楽々！

ノブボルト1本でシート・エンジンカバーがフルオープンになり、点検・清掃がカンタン！



軸受け部

各軸受け部は、メンテナンス性良好なグリスニップル14箇所装備。



排塵ファン

刈刃プリーの下側にはファンを装備し、刈刃カバーの上の草を常に風圧で飛ばし草溜まりを防止。



刈刃交換

刈刃を交換する際、刈刃カバーを大きく開くことができ、刃の締め付けもソケットレンチで簡単に行えます。

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守って下さい。  
 ※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認して下さい。  
 ※事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
 ※本機は、公道での乗用運行はできませんので、充分ご注意ください。

型 式	R-951	背 部	操 舵 方 式	ノブ付ハンドル ラック&ピニオン機
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1850×1060×850	エンジン	最小回転半径(mm)	1,950
機 体 質 量(kg)	285	シート	エンジン型式	FH580V(空冷直列4気筒刈用エンジン)
ホイールベース(mm)	1215	装 備	エンジン最大出力(kW(PS))	14.2(19.0)
ト レ ッ ド(mm)	前輪 845 後輪 785		燃料タンク容量(L)	12
刈 幅(mm)	950		前後調整(mm)	60
刈 刃 形 状	フリナイフ×2		右スライド調節(mm)	なし
刈 高(mm)	10~80(無段階)		ヘッドライト	標準装備
最大作業能率(a/h)	副変速高速:95/副変速低速:55		H S T 手動レバー	標準装備
前 進(km/h)	高速:0~10.0 低速:0~5.8		希望小売価格(税込/円)	764,400
後 進(km/h)	高速:0~6.0 低速:0~3.5			
前 輪	前輪350-7(φ350) 後輪16×700-8(φ400)			
後 輪				

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

本 社 TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771  
 TEL (089) 924-7162 (営業直通)  
 東北営業所 TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221  
 関東支店 TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233  
 中部営業所 TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155  
 中四国支店 TEL (089) 924-7162 (代) FAX (089) 925-0771  
 九州営業所 TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423