

atex

歩行型草刈機



刈馬王

ハンマー RX-800

HSTで安全
スピードが自由に選べる!!

刈り高さ自由自在

- 地面の凸凹に追従するフリー位置と、5段階の固定位置で高さを選択。
- 刈り取る草丈・太さ・圃場条件に合わせた効率良い作業が可能。



立ち乗りステップ標準装備

- 立ち乗り作業を標準とし、ステップ部をワンタッチで収納、歩行も可能。
- 傾斜地でも安全な滑り止め付ステップを採用。

余裕の13馬力エンジン搭載

- 傾斜地対応の為、燃料ポンプ及びオイルポンプ付。
- 樹脂製大型燃料タンク装備(10ℓ)により、余裕の作業性を実現。

ハンドル位置は自由自在

- ハンドル位置はワンタッチで上下・旋回します。木の枝を避けながら、斜面では操作しやすい方向へハンドル位置の調整が可能。



※本機を安全に使っていただくために、本機には
▲危険 ▲警告 ▲注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
 必ずご確認ください。
 ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※本機は、公道での費用運行はできませんので充分ご注意ください。
 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

コンパクトサイズ

- 全長1,860mm
コンパクトサイズ。
- 軽四トラックにも余裕で
積み込み可能。

刈取部が持ち上がり
固定できるので
メンテナンスが楽々!

ノーパンクタイヤ



刈幅80cm、使用最大傾斜角度25度で、
パワフル＆ワイドな作業を実現!

型 式	RX-800	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1860×1010×1260	
機 体 重 量 (kg)	306	
ト レ ッ ド (mm)	620	
刈 取 部	刈 幅 (mm)	800
	刈 刃 形 状	フリーナイフ・2×24
	刈高(フリー時)(mm)	0~80
	刈高(固定時)(mm)	20, 75, 130, 190, 250, 315(高換)
最大作業効率 (a/h)	41 (作業速度: 5.2km/h(標準))	
走 行 部	前 進 (km/h)	0~5.2
	後 進 (km/h)	0~3.2
	クローラ(W×P×L)(mm)	180×60×31
	接 地 径 (mm)	550
	最小回転半径 (mm)	1300
使用最大傾斜角度 (度)	25	
エ ン ジ ン	エ ン ジ ン 型 式	GB400(セル付)
	エンジン最大出力 [kW(PS)]	9.5(13.0)
	燃料タンク容量 (ℓ)	10
装 備	ハンドル上下調節	3段
	ハンドル旋回調節	左右に各3段(7ポジション)
定 価 (税別/円)	1,068,900	

豊かさを創造し 未来へ挑戦する
株式会社アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 製品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

HST採用で安全&パワフルな作業!