

XG850M・850DM



XG850DM

最大積載量

850 kg

最大出力

8.0 PS



セル仕様

ワンタッチでエンジン始動!



XG850M

【始動時の安全性を確保】

エンジン始動時の急発進防止のため、走行クラッチ「切」位置でのみエンジン始動。

【緊急停止スイッチ】

緊急時にワンタッチでエンジンを停止できるスイッチを、フロントカバー上面に装備。

★ **コンテナ10個 (1段)**

★ **前後どちら向きでも
運転が可能!**

★ **イコライザ式可動転輪
採用!**

型 式	XG850M	XG850DM
機体寸法 (長×幅×高) (mm)	2,900×1,210×1,245	
荷台内寸 (長×幅×高) (mm)	1,830×1,080×240	
機 体 質 量 (kg)	560	615
荷 台 面 地 上 高 (mm)	495	
操 向 方 式	サイドクラッチ (内拡ブレーキ)	
変 速 段 数	F4 / R4	
速度 前進/後進 (km/h)	1.4 2.4 4.1 7.2 / 1.1 1.9 3.6 6.2	
クローラ (W×P×L) (mm)	250×72×50	
クローラ外幅 (クローラ幅) (mm)	1,050 (250)	
接 地 長 (mm)	1,250	
型 式 名	三菱 GB290	
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	
総 排 気 量 (L/ccl)	0.296 {296}	
出力/回転速度 (kW (PS) /rpm)	4.4 {6.0} / 1,800 (最大 5.8 {8.0} / 2,000)	
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	6	
始 動 方 式	リコールスタータ・セルモーター併用	
そ の 他	三方枠水平保持 緊急停止スイッチ	油圧ダンブ・両サイド枠水平保持 緊急停止スイッチ

※本機を安全に使っていただくために、本機には
 危険 警告 注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
 必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

取 扱 店 | 製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

製造元 **豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス**

■ 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通) FAX(089)925-0771

■ 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323

■ 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233

■ 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155

■ 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771

■ 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

■ 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

☎ **0120-870866**

🌐 <http://www.atexnet.co.jp/>